

A SERIES Ø25

パイロットライト

形式の呼び方

A25 ILT100R LE □

基本形式

取付穴 φ25

特殊対応品

記号	対応内容
無記入	標準品
TC	熱帯処理品
FA	耐寒処理品
CCC ^{※5}	CCC対応品

全電圧式	
記号	形式
ILA・ILAE	丸形
ILAF・ILAFE	平形
ILAS・ILASB	角形
ILAQ・ILaqB	長角形
ILASW・ILASWB	角ワイド形
ILAQW・ILAQWB	長角ワイド形

トランス付	
記号	形式
ILT・ILTE	丸形
ILTS・ILTSB	平形
ILTQ・ILTQB	角形
ILTF・ILTFE	長角形
ILFSW・ILFSWB	角ワイド形
ILFQW・ILFQWB	長角ワイド形

抵抗器付 ^{※6}	
記号	形式
ILD・ILDE	丸形
ILDS・ILDSB	平形
ILDQ・ILDQB	角形
ILDF・ILDFE	長角形
ILDSW・ILDSWB	角ワイド形
ILDQW・ILDQWB	長角ワイド形

全電圧式	
記号	照光部定格使用電圧
6	AC/DC6V
12	AC/DC12V
24	AC/DC24V
30	AC/DC30V(白熱球のみ)
0	電球なし

トランス付	
記号	照光部定格使用電圧
100	AC 100/110V
200	AC 200/220V
400	AC 400/440V

抵抗器付	
記号	照光部定格使用電圧
100	AC/DC 100/120V
200	AC/DC 200/240V

レンズ部色	
記号	色
R	赤
O	橙
Y	黄
G	緑
H	青 ^{※1}
W	白
C	透明 ^{※2}
PW	純白 ^{※3}

光源種類 ^{※4}	
記号	種類
無記入	白熱球
LH	ハイブライトLED球
LE	ハイブライトエコミーLED球

※1 照光部色 青 は、白熱球及びハイブライトLED球のみでの対応となります。

※2 照光部色 透明 は丸形・平形でのみでの対応となります。

※3 照光部色 純白 は、ハイブライトLED球のみでの対応となります。

※4 レンズ部色に対応するLED発光色はP8をご参照下さい。

※5 形式ラベルには、CCCと記載されません。CCC対応品には認証シールが貼付られています。
CCC対応品一覧はP11をご覧下さい。

※6 抵抗器付に対応する電球は、ハイブライトLED球のみとなっております。