

A Series Ø25

押しボタンスイッチ

形式の呼び方

A25 PF H 10 B J □

基本形式
取付穴 φ25

形 式	
記号	形式
PF・PFE	平形
PT・PTE	突形
PD・PDE	中きのこ形
PR・PRE	大きのこ形
PCM・PCME	全ガード形
PTCM・PTCME	全ガード形(突チップ)
PDG・PDGE	大ガード形
PRG・PRGE	超大ガード形
PMD・PMDE ^{※3}	プッシュロックきのこ形

動作特性	
記号	動作
無記入	モメンタリ
H	オルタネイト

接点構成 ^{※1}	
記号	接点構成
10	1a
01	1b
11	1a1b
20	2a
02	2b
22	2a2b
30	3a
03	3b
33	3a3b
40	4a
04	4b
44	4a4b

ボタン部色	
記号	色
B	黒
R	赤 ^{※3}
O	橙
Y	黄
G	緑
H	青
W	白

特殊対応品	
記号	対応内容
無記入	標準品
TC	熱帯処理品
FA	耐寒処理品
CCC ^{※2}	CCC対応品

コンタクトユニット	
記号	形式
無記入	H C 形
J	J C 形

※1 モメンタリの接点構成は最大4段まで取付け可能です。

オルタネイトの接点構成は2段までとなっています。

※2 形式ラベルには、CCCと記載されません。CCC対応品には認証シールが貼付られています。CCC対応品一覧はP11をご覧ください。

※3 プッシュロックきのこ形のボタン色は赤が標準品となっております。その他の色は受注生産となります。