

A SERIES Ø30

照光押しボタンスイッチ

形式の呼び方

A30 FTH10010RLE J □

基本形式

取付穴 φ30

全電圧式

記号	形 式
FA・FAE	突形
FAMS・FAMSE	小きのこ形
FAD・FADE	中きのこ形
FAM・FAME	プッシュロックきのこ形
FAG	金属ガード(穴有り)形
FAGB	金属ガード(穴なし)形
FAGBE	樹脂ガード(黒)形
FAGE	樹脂ガード(透明)形

トランス付

記号	形 式
FT・FTE	突形
FTMS・FTMSE	小きのこ形
FTD・FTDE	中きのこ形
FTM・FTME	プッシュロックきのこ形
FTG	金属ガード(穴有り)形
FTGB	金属ガード(穴なし)形
FTGBE	樹脂ガード(黒)形
FTGE	樹脂ガード(透明)形

抵抗器付^{※5}

記号	形 式
FD・FDE	突形
FDMS・FDMSE	小きのこ形
FDD・FDDE	中きのこ形
FDM・FDME	プッシュロックきのこ形
FDG	金属ガード(穴有り)形
FDGB	金属ガード(穴なし)形
FDGBE	樹脂ガード(黒)形
FDGE	樹脂ガード(透明)形

接点構成

記号	接点構成
10	1a
01	1b
11	1a1b
20	2a
02	2b
22	2a2b
30	3a
03	3b
33	3a3b
40	4a
04	4b
44	4a4b

全電圧式

記号	照光部定格使用電圧
6	AC/DC6V
12	AC/DC12V
24	AC/DC24V
30	AC/DC30V(白熱球のみ)
0	電球なし

トランス付

記号	照光部定格使用電圧
100	AC 100/110V
200	AC 200/220V

抵抗器付

記号	照光部定格使用電圧
100	AC/DC 100/110V
200	AC/DC 200/220V

動作特性^{※6}

記号	動作
無記入	モメンタリ
H	オルタネイト

特殊対応品

記号	対応内容
無記入	標準品
TC	熱帯処理品
FA	耐寒処理品
CCC ^{※4}	CCC対応品

コンタクトユニット

記号	形 式
無記入	H C 形
J	J C 形

光源種類^{※3 ※5}

記号	種 類
無記入	白熱球
LH	ハイブライトLED球
LE	ハイブライトエコミーLED球

照光部色

記号	色
R	赤 ^{※3}
O	橙
Y	黄
G	緑
H	青 ^{※1}
W	白
C	透明
PW	純白 ^{※2}

※1 照光部色 青 は、白熱球及びハイブライトLED球のみでの対応となります。

※2 照光部色 純白 は、ハイブライトLED球のみでの対応となります。

※3 照光部色に対応するLED発光色はP8をご覧ください。

※4 形式ラベルには、CCCと記載されません。CCC対応品には認証シールが貼付られています。CCC対応品一覧はP11をご覧ください。

※5 抵抗器付に対応する電球は、ハイブライトLED球のみとなっております。

※6 平形はモメンタリのみとなります。

※7 プッシュロックきのこ形のボタン色は赤が標準品となっております。

その他の色は受注生産となります。